Vidéo projecteur Home Entertainment

Dimensions en mm



Plus d'information sur : www.benq.fr

W1080ST

Résolution Full HD 1080p

Parfait pour le divertissement à domicile !

Compatible 3D Blu-ray

Focale Courte

Calibration ISFccc

R.C.S. NANTERRE 453 231 631 - Fiche produit préliminaire, visuels non contractuels, informations sujettes à modifications - Mars 2013

W1080ST

Vidéo projecteur Home Entertainment

Caractéristiques

Affichage

Système de projection	DLP
Résolution native	1080p (1920 x 1080)
Luminosité	2000 ANSI Lumen
Rapport de contraste	10000:1
Couleurs affichables	1.07 milliards de couleurs
Correction couleur / mur	-
Brilliant color	Oui
Lentille	F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24mm
Format d'affichage	Natif 16:9 (5 formats d'image)
Focale	0.69-0.83 (65.7"@ 1M)
Diagonale affichable	38"-300"
Zoom	1.2:1
Zoom Numérique	Oui
Ajustement du trapèze	1D, Vertical ± 40 °
Correction trapèze auto	-
Lens Shift	-
Décallage de projection	105%±5%
Résolutions supportées	jusqu'à UXGA
Compatibilité Standards vidéo	(480p/576p,HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
Compatibilité Formats TV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Fréquence Horizontale	15K-102KHz
Compensation de mouvement	-
Marque de la lampe	OSRAM
Roue chromatique	6-Seg. (RGBRGB)
Vitesse roue chromatique	6X (50Hz)
Uniformité ANSI	-50%
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui
3D ready(nVidia)	-
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui
Filtre en Peigne Numérique	Oui
Optimisation couleur 3D	Oui
PIP (incrustation)	Oui
PBP (côte à côte)	Oui

Interface / Connectique

Entrée PC (D-sub 15 pin)	x 1
Sortie moniteur (D-sub 15 pin)	-
Entrée HDMI	x 2
HDMI CEC	-
Entrée RCA composites	x 1
Entrée S-Vidéo (Mini DIN)	x 1
Entrée composantes	x 1
Entrée Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Audio L/R (Cinch)	x 1
Sortie Audio (Mini-jack)	x 1
Entrée Micro (Mini-jack)	-
Haut-parleur(s)	10W x 1
Certification SRS	-
Port LAN (RJ45)	-
DLNA	-
Port USB (Type A)	-
Port USB (Type B)	-
Port Mini USB (Type B)	x 1
Déclencheur 12V	x 1
RS232	x 1
Télécommande filaire	-

Environnement / Consommation

Puissance Lampe	240W
Trappe d'accès lampe/ capot	Oui
Refroidissement rapide	Oui
Refroidissement hors tension	-
Filtre anti-poussière	-
Durée de vie Lampe (Normal/Eco/SmartEco)	3500/5000/6000 heures
Dimensions (LxHxP)	312 x 104 x 244 mm (TBD)
Poids	2.85kg (TBD)
Alimentation	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
SmartEco	Oui
Fonction "Eco Blank"	Oui
Mise en veille auto	Oui
Consommation moyenne	~359W
Consommation en veille	< 0.5W
Veille réseau <1W	-
Niveau sonore	33/30 dBA
Température de fonctionnement	0~40℃

EAN	-
Pays de Fabrication	-
Dimensions Brutes (l x h x P)	-

Accessoires fournis

Carton	Carton peint
Housse de transport	x 1
Télécommande + Pile	x 1 (complète) RCX011W
Câble d'alimentation	x 1
Mode d'emploi CD	x 1 (24L)
Guide de démarrage rapide	x 1 (18L)
Carte de garantie	x 1
Câble VGA (D-sub 15 pin)	x 1
Filtre anti-poussière	-
Cache lentille	x1
Accessoire spécifique	0

Accessoires Optionnels

Housse de transport	x 1
Presentation Plus	-
Lampe de rechange	Oui
Dongle Sans-fil USB	-
Fixation murale (Focale 0,6)	-
Fixation murale (Focale 0,4)	-
Fixation murale (Focale 0,3)	-
Lunettes 3D	Oui
Filtre anti-poussière	-

Autres

Traitement VIDI (ou équivalent)	Oui
Langues du menu	28L
Certification Win 7	-
Mode "Haute Altitude"	Oui
Fonction "My Screen"	-
Mémorisation paramètres utilisateur	Oui
Démarrage auto	-
Recherche source rapide	Oui
Démarrage Auto	-
Sous-titres	Oui
Fonction "Auto Blank"	Oui
Verrouillage clavier	Oui
Modèles d'enseignement	-
Détection automatique AMX	-
Re-démarrage instantané	-
Sortie audio ajustable	Oui
Encoche antivol (type Kensington®)	-
Pilotage à distance PC	-
Minuteur de présentation	-
Gel d'image / Blanc	-
Compatible Caméra USB	-
Visionneuse document "Office"	-
LAN Control	-
LAN Display	-

■ The screen aspect ratio is 16:9 and the projected picture is 16:9

Screen dimensions			Projection distance <D> [mm]			
Diagonal <A> [inch (mm)]	Height <B> [mm]	Width <C> [mm]	Min distance (with max zoom)	Average	Max distance (with min zoom)	Lowest/Highest lens position <E> [mm]
30 (762)	374	664	457	502	548	9
40 (1016)	498	886	609	670	731	12
50 (1270)	623	1107	761	837	913	16
60 (1524)	747	1328	913	1005	1096	19
70 (1778)	872	1550	1065	1172	1279	22
80 (2032)	996	1771	1218	1339	1461	25
90 (2286)	1121	1992	1370	1507	1644	28
100 (2540)	1245	2214	1522	1674	1826	31
110 (2794)	1370	2435	1674	1842	2009	34
120 (3048)	1494	2657	1826	2009	2192	37
130 (3302)	1619	2878	1979	2177	2374	40
140 (3556)	1743	3099	2131	2344	2557	44
150 (3810)	1868	3321	2283	2511	2740	47
160 (4064)	1992	3542	2435	2679	2922	50
170 (4318)	2117	3763	2588	2846	3105	53
180 (4572)	2241	3985	2740	3014	3288	56
190 (4826)	2366	4206	2892	3181	3470	59
200 (5080)	2490	4428	3044	3349	3653	62
250 (6350)	3113	5535	3805	4186	4566	78
300 (7620)	3736	6641	4566	5023	5479	93

Floor Installation



<F>: Screen <G>: Center of lens

Ceiling Installation



<F>: Screen <G>: Center of lens